

**mediaJET® PMC 260FD „premium“ | Seidenmattes Fotopapier FastDry**

---

**Produktbeschreibung**

Der angenehme, leicht warme Papierton setzt Hauttöne perfekt ins Bild und hinterlässt einen warmtonigen, klassischen Eindruck; die exzellente Bildschärfe und hervorragende Farbwiedergabe verbunden mit erweitertem Farbraum und schneller Trocknung garantiert erstklassige Druckergebnisse auf diesem seidig anmutenden Papier.

**Besonderheiten**

Universell einsetzbares schweres Fotosatin-Papier mit einer seidenmatten Oberfläche, das sich durch eine praktisch sofortige wischfeste Trocknung und ausgezeichnete Wasserresistenz auszeichnet. Farbbilder werden in nahezu fotorealistischer Weise farbtreu, lebendig und detailreich wiedergegeben. Mit mediaJET PMC 260FD „premium“ erzielen Sie fotorealistische Ausdrücke von beeindruckender Qualität, die nicht mehr von konventionellen Fotos zu unterscheiden sind. Es ist ein High-Quality-Fotopapier, für den universellen Einsatz auf allen gängigen LFP-Inkjetplottern sowohl mit Farbstoff- als auch Pigment-Tinten. Die Beschichtung des echten Fotobasispapiers liefert eine ausgezeichnete Farbwiedergabe bei großer Detailtreue, scharfen Konturen, einem extrem großen Farbumfang und ausgezeichneter Planlage. mediaJET PMC 260FD „premium“ ist ein Tintenstrahl-Papier für höchste Ansprüche. Das hochauflösende, seidenmatte mediaJET PMC 260FD „premium“ kann kalt laminiert werden, durch die widerstandsfähige Oberfläche entfällt bei vielen Anwendungen im Innenbereich die Notwendigkeit einer Laminierung.

**Verarbeitung**

Die Verarbeitung und Lagerung sollte aus Qualitätsgründen bei ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von ca. 23°C erfolgen. Aufbewahrung: in Original-Verpackung, an kühlem und trockenem Ort, sauber und staubfrei. Eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum wird empfohlen. Vermeiden Sie Berührung der Inkjetschicht (Baumwollhandschuhe tragen).

---

**Technische Daten**

---

Material:	Papier	Farbe L:	95,95
Einsatz:	nur im Innenbereich	Farbe a:	0,00
Oberfläche:	Seidenmatt	Farbe b:	-2,9
Grammatur Medium:	260,00g/m <sup>2</sup>	Weiß (R457) (ISO 2470):	92 ± 3 %
Dicke:	265,00µm	Glanzgrad (ISO 8254-1):	47 ± 0,5 %
B1-zert.:	nein	Glätte (Bekk) (ISO 5627):	>750 sec
wasserfest:	nein	Steifigkeit md (ISO 2493)	2,3mN ± 0,8
Kaltlamination:	ja	Steifigkeit cd (ISO 2493)	1,45mN ± 0,8
Opazität (ISO 2471)	96 ± 4 %	DIN ISO 16245:	Nein

---

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.